

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr WPBPL210

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MAMUT FIX UNILAY W

Papa jednowarstwowa do mocowania mechanicznego, modyfikowana elastomerem SBS

Zamierzone zastosowania:

- a) Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień,
b) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego,
c) Izolacja wodochronna dachów

Producent:

Soprema Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 3 w zakresie zastosowań: a), b)
system 2+ w zakresie zastosowań: c)

Normy zharmonizowane:

EN 13707:2004 + A2:2009

Jednostki notyfikowane:

Kiwa Polymer Institut GmbH - jednostka notyfikowana nr 1119 w systemie 2+
Instytut Techniki Budowlanej - jednostka notyfikowana nr 1488 w systemie 3
CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) - jednostka notyfikowana nr 0679 w systemie 3


Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA EN 13707:2004 + A2:2009
Odporność na działanie ognia zewnętrznego		B ROOF (t1)	
Reakcja na ogień		E	
Wodoszczelność (met. A)		spełnia wymagania	
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż	950 ± 150 N/50 mm	
	w poprzek	900 ± 150 N/50 mm	
Odporność na przerastanie korzeni		NPD	
Odporność na obciążenie statyczne (met. A)		20 kg	
Odporność na uderzenie		1500 mm	
Wytrzymałość na rozdzielanie	wzdłuż	≥ 200 N	
	w poprzek	≥ 200 N	
Wytrzymałość złącza	wytrzymałość złączy na oddzieranie	≥ 100 N/50 mm	
	wytrzymałość złączy na ścinanie	≥ 750 N/50 mm	
Trwałość	Giętkość w niskiej temperaturze po starzeniu termicznym	NPD	
	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze po starzeniu termicznym	90°C	
Giętkość		-15°C	
Substancje niebezpieczne		NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Cezary Szyjka
Kierownik Działu Technicznego

Pass, 27.07.2022

Soprema Polska Sp. z o.o.

Cezary Szyjka
Kierownik Działu Technicznego