

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr WPBPL306

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

RESISTO 200 S3P

Papa podkładowa zgrzewalna oraz do mocowania mechanicznego, modyfikowana elastomerem SBS

Zamierzone zastosowania:

- a) Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień,
- b) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego,
- c) Izolacja wodochronna dachów,
- d) Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień,
- e) Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych

Producent:

Soprema Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 3 w zakresie zastosowań: a), b), d)
system 2+ w zakresie zastosowań: c), e)

Normy zharmonizowane:

EN 13707:2004 + A2:2009, EN 13969:2004 + EN 13969:2004 / A1:2006

Jednostki notyfikowane:

Kiwa Polymer Institut GmbH - jednostka notyfikowana nr 1119 w systemie 2+
Instytut Techniki Budowlanej - jednostka notyfikowana nr 1488 w systemie 3
CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) - jednostka notyfikowana nr 0679 w systemie 3

Deklarowane właściwości użytkowe:


ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA EN 13707:2004 + A2:2009
Odporność na działanie ognia zewnętrznego		B ROOF (t1)	
Reakcja na ogień		E	
Wodoszczelność (met. A)		spełnia wymagania	
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż	700 ± 200 N/50 mm	
	w poprzek	500 ± 200 N/50 mm	
Odporność na przerastanie korzeni		NPD	
Odporność na obciążenie statyczne (met. A)		15 kg	
Odporność na uderzenie		600 mm	
Wytrzymałość na rozdzielanie	wzdłuż	≥ 150 N	
	w poprzek	≥ 150 N	
Wytrzymałość złącza	wytrzymałość złączy na oddzieranie	NPD	
	wytrzymałość złączy na ścinanie	≥ 400 N/50 mm	
Trwałość	Giętkość w niskiej temperaturze po starzeniu termicznym	NPD	
	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze po starzeniu termicznym	80°C	
Giętkość		-9°C	
Substancje niebezpieczne		NPD	

ZASADNICZE CHARAKTERSYTYKI		WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA EN 13969:2004 + EN 13969:2004 / A1:2006
Reakcja na ogień		E	
Wodoszczelność (met. A)		spełnia wymagania	
Odporność na uderzenie		600 mm	
Wytrzymałość złącza	wytrzymałość złączy na oddzieranie	NPD	
	wytrzymałość złączy na ścinanie	≥ 400 N/50 mm	
Giętkość w niskiej temperaturze		-9°C	
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż	700 ± 200 N/50 mm	
	w poprzek	500 ± 200 N/50 mm	
Odporność na obciążenie statyczne (met. B)		15 kg	
Wytrzymałość na rozdzielanie	wzdłuż	≥ 150 N	
	w poprzek	≥ 150 N	
Trwałość	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu	spełnia wymagania	
	Odporność chemiczna	NPD	
Substancje niebezpieczne		NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:
Cezary Szyjka
Kierownik Działu Technicznego

Pass, 05.04.2022

Soprema Polska Sp. z o.o.

Cezary Szyjka
Kierownik Działu Technicznego