

ALSAN 070

Karta produktowa : WPLFR106
wydanie nr WPLFR106.a.PL.01-2017
anuluje i zastępuje : 01-2014

Opis produktu :

ALSAN 070 jest aktywatorem w postaci proszku do systemowych żywic PMMA ALSAN. (Utwardzacz).



Zastosowanie

ALSAN 070 jest głównym składnikiem systemu ALSAN PMMA służącym, jako utwardzacz (katalizator) do żywic na bazie PMMA. Bazą katalizatora jest nadtlenek dibenzoilu.

Właściwości

- idealnie dopasowana ilość w opakowaniu, praktyczne opakowanie
- zapewnia szybki, kontrolowany czas reakcji żywic systemu ALSAN PMMA

Temperatura obróbki

NIE WYSTAWIAĆ NA BEZPOŚREDNIE DZIAŁANIE PROMIENI SŁONECZNYCH, ORAZ NIE POZOSTAWIAĆ W MIEJSCU NARAŻONYM NA WYSOKIE TEMPERATURY.,

Katalizator ALSAN 070 jest dodawany do żywic systemu ALSAN PMMA które mają indywidualne temperatury zastosowania.

Mieszanie

Odpowiednią ilość katalizatora dosypać do żywicy i wolno obrotowym mieszadłem mieszać min. 2 minut, nie pozostając grudek w masie. Przy temperaturach < 10 °C czas mieszania zwiększa się do min.4 minut. Samego produktu - ALSAN 070 - nie należy wstrząsać; mogą powstać lotne opary proszku które mogą działać szkodliwie na układ oddechowy.

Zużycie katalizatora

Dokładne ilości dodawanego katalizatora należy sprawdzić w kartach produktowych żywic PMMA ALSAN stosowanych w danym przypadku.

Dane techniczne

Gęstość: 1,23 g/cm³

Gęstość nasypowa 0,65 g/cm³

Kolor

Biały, sypki proszek

Dodatki do systemu

Żywice ALSAN PMMA

Opakowania

100 g saszetki

5 kg karton

Przechowywanie

Magazynowanie: 6 miesięcy w oryginalnych, fabrycznie zamkniętych opakowaniach, pomieszczenia zacienione w temperaturze od +0 °C do +25 °C. Przechowywać z dala od wszelkich źródeł ciepła. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. W skutek działania ciepła i promieni słonecznych może dojść do samozapłonu. W skutek działania wyższych temperatur, może nastąpić zbrylenie produktu, skutkiem czego produkt staje się niezdatny do użycia.

Uwagi

Produkt łatwopalny. Pełne i puste puszkę należy przechowywać min. 10 m z dala od źródeł ognia i ciepła. Zawiera izocyjaniany. W trakcie pracy z produktem unikać palenia tytoniu, jedzenia oraz picia. Unikać wdychania oparów i kontaktu produktu ze skórą. W przypadku połknięcia nie wywoływać wymiotów, natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie produktu. Używać wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Certyfikaty

Zakład produkcyjny posiada certyfikat na system zarządzania jakością: BS EN ISO 9001:2008

Producent

SOPREMA SAS
14, rue de Saint-Nazaire
67025 Strasbourg

Istotne wskazówki

Parametry wskazane w karcie produktowej w poszczególnych krajach mogą się różnić.

