



Pass, 28.06.2021 r.

Dotyczy: minimalne spadki połaci dachowych możliwe do pokrycia papami SOPREMA oraz membranami syntetycznymi FLAGON

Szanowni Państwo,

Informujemy, iż SOPREMA dopuszcza zastosowanie swoich pap oraz membran syntetycznych FLAGON do pokrycia dachów we wszystkich rozwiązaniach systemowych, w tym dachów balastowych i zielonych, w tradycyjnym i odwróconym układzie warstw, stropów części podziemnych budynków, balkonów, tarasów oraz koryt odwodnieniowych o minimalnym spadku wynoszącym 0° (0%).

W związku z tym dopuszczamy tworzenie się na naszych papach trwałych zastoin wody, bez szkody dla ich funkcjonowania.

Papy SOPREMA są wodoszczelne: badanie wodoszczelności przy 60 kPa tj. ponad 6 m słupa wody i wodoodporne: masa bitumiczna jest niewrażliwa na długotrwałe oddziaływanie wody.

Membrany syntetyczne FLAGON są wodoszczelne: badanie wodoszczelności przy ciśnieniu 0,5 MPa przez 6 h (500 kPa) tj. ponad 50 m słupa wody i wodoodporne: membrany są odporne chemicznie na oddziaływanie wody.

Poprawnie wykonane łączenie arkuszy pap metodą termozgrzewalną zapewnia ciągłość i wodoszczelność złącza.

Zasada ta dotyczy wszystkich pap grupy: SOPRALENE, ELASTOPHENE i MAMUT oraz membran syntetycznych FLAGON PVC i FLAGON TPO.

Rozwiązanie to jest objęte gwarancją systemową SOPREMA.

Z poważaniem

Dariusz Stefaniak



SOPRASSISTANCE

Kierownik Techniczny
Specjalista Membrany PCV i TPO

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie
Tel.: +48 22 436 93 00
E-mail: biuro@soprema.pl • www.soprema.pl
NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897
Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS
Wysokość Kapitału Zakładowego: 19 000 000 PLN

