

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr. MISFR133

wydanie „f” nr MISFR133.f.PL 01.2020 z dnia 30.11.2020
anuluje i zastępuje wydanie nr MISFR133.e.02.2019 z dnia 01.10.2019

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:

Roztwory asfaltowe do gruntowania betonu

Asfaltowy środek gruntujący ELASTOCOL 500

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego

MISFR133

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

**gruntowanie podłoża z betonu cementowego przed układaniem papy PERFORMA.
gruntowanie podłoża betonowego, drewnianego przed układaniem pap termozgrzewalnych SOPREMA**

4. Nazwa i adres siedziby producenta:

SOPREMA SAS 14 Rue de Saint Nazaire, 67025 Strasbourg Cedex 1, Francja

miejsce produkcji wyrobu:

SOPREMA SAS 14 Rue de Saint Nazaire, 67025 Strasbourg Cedex 1, Francja

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:

SOPREMA Polska Sp. z o.o.; Pass ul. Stefana Batorego 7, 05-870 Błonie

6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 3

7. Krajowa specyfikacja techniczna:

7a Polska Norma wyrobu: **PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004**

Nazwa akredytowanego laboratorium, numer akredytacji i numer sprawozdania z badań

**Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS)
Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA”
numer akredytacji: AB008
sprawozdanie z badań nr 41/19/65/E-1**



Rozwiązania dla hydro- i termoizolacji



19. EDYCJA RANKINGU NAJBARDZIEJ DYNAMICZNYCH MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
czas wysychania h	nie dłużej niż 3
czas wypływu – wartość średnia (kubek wypływowy nr 4), s (w temperaturze 23±0,5°C)	30
zawartość wody, % (m/m)	0,00
Temperatura zapłonu – wartość średnia, °C	32,5

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:

kierownik Działu Technicznego Dariusz Stefaniak

Pass, dnia 01.10.2019 roku

(miejsce i data wystawienia)

Dariusz Stefaniak

SOPRASSISTANCE
Kierownik Techniczny
Specjalista Membrany PCV i TPO

(podpis osoby upoważnionej)