



ALSAN FLEECE 110 P

Karta produktowa : WPLFR125

wydanie nr WPLFR125.b.PL.01-2021

anuluje i zastępuje : nr WPLFR125.a.PL.01-2017

Opis produktu :

ALSAN FLEECE 110 P jest włókną wzmacniającą o różnych szerokościach stosowana w systemie PMMA ALSAN.



Zastosowanie

ALSAN FLEECE 110 P jest włókną wzmacniającą o różnych szerokościach w systemie PMMA ALSAN. Głównie jest stosowana w warstwie hydroizolacji ALSAN 770, ALSAN 770 TX i 775 TX.

Właściwości

- dostępne różne szerokości
- specjalna penetracja włókniny
- nasiąkliwa
- praktyczne zastosowanie w postaci rolki

Temperatura obróbki

Włóknina wzmacniająca ALSAN VOILE P jest stosowana z żywicami ALSAN PMMA które mają indywidualne temperatury zastosowania.

Aplikacja

ALSAN FLEECE 110 P układa się w miejscach styku różnych podłoży np. obróbki blacharskiej i podłoża betonowego, dookoła wszelkich elementów wystających lub przebijających podłoże. Również jest zalecane stosowanie na całych powierzchniach hydroizolacji. Włókninę nakłada się na świeżą jeszcze mokrą warstwę żywicy i dociska tak aby była całkowicie nasączona żywicą. Włókninę należy rozkładać tak aby unikać pofałdowań, załamań, czy tzw „rybich ust”. W miejscach nakładania się włókniny należy ją ułożyć z ok. 5 cm zakładem. Na ułożoną włókninę nanieść dodatkową warstwę żywicy, tak żeby była ona całkowicie zakryta żywicą, a powierzchnia była równa, gładka i jednolita. Włóknina przy aplikacji musi być sucha i nieprzemoknięta.

Przechowywanie

bezterminowe, przy właściwym przechowywaniu.

Przechowywać w chłodnym i suchym pomieszczeniu, w pozycji pionowej. Unikać deformacji rolek.

Temperatura przechowywania: > 5°C

Dane techniczne

Tkanina z nietkanych włókien poliestrowo - polipropylenowych

waga 110 g/m², grubość ok. 0,8 mm

siły zrywające

190 N/cm (wzdłuż)

200 N/cm (w poprzek)

Rozciągliwość 65% wzdłuż 100% w poprzek

Kolor

Biały

Dodatki do systemu

Żywice ALSAN PMMA

Opakowania

50 metrowe rolki

Szerokości rolki : 10,15,20,25,35,50,70,105 cm

Certyfikaty

Zakład produkcyjny posiada certyfikat na system zarządzania jakością: BS EN ISO 9001:2008
Certyfikat na znak CE na zgodność z Europejskiej Aprobata Techniczna ETA 12/0510 (dla ALSAN® 770) Zgodne z ETAG 005

Producent

SOPREMA SAS

14, rue de Saint-Nazaire

67025 Strasbourg

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batoiego 7 • Pass • 05-870 • Błonie

Tel.: +48 22 436 93 02 • Fax: +48 22 436 93 06

E-mail: biuro@soprema.pl • www.soprema.pl

NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897

Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS

Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 000 000 PLN





ALSAN FLEECE 110 P

Karta produktowa : WPLFR125

wydanie nr WPLFR125.b.PL.01-2021

anuluje i zastępuje : nr WPLFR125.a.PL.01-2017

Istotne wskazówki

Wskazane informacje w karcie produktowej w innych krajach mogą odbiegać. W celu osiągnięcia optymalnych parametrów technicznych przed zastosowaniem należy wykonać próbę w specyficznych warunkach budowy.

