

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr. WPBPL001

wydanie h nr. WPBPL001.h.PL/01-2024 z dnia 22.11.2024
anuluje i zastępuje wydanie nr. WPBPL001.g.PL z dnia 27.11.2023


1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Izolacje wodochronne w arkuszach, zgrzewalne, papowe, polimeroasfaltowe, pod nawierzchnie mostowe. Polimeroasfaltowa papa zgrzewalna EP5 PERFORMA PL do obiektów mostowych
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Papa zgrzewalna EP5 Performa PL
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: W budownictwie komunikacyjnym w zakresie drogowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń, kolejowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń, obiektów budowlanych kolei miejskiej „metra” bez ograniczeń, do wykonywania jednowarstwowych izolacji przeciwwodnych na betonowych, żelbetonowych sprężonych, drogowych i kolejowych obiektach mostowych oraz na innych budowlach komunikacyjnych w tym na budowlach podziemnych.
4. Nazwa i adres siedziby producenta: SOPREMA Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie
miejsce produkcji wyrobu: SOPREMA Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: system 2+
7. Krajowa specyfikacja techniczna: Krajowa ocena techniczna: Krajowa Ocena Techniczna nr. IBDiM-KOT-2019/0382 wydanie 3 z dnia 20.09.2024 roku
Jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Dróg i Mostów
Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Instytut Badawczy Dróg i Mostów (IBDiM) AC 052 Krajowy Certyfikat Zgodności Zakładowej Kontroli Produkcji nr 052 – UWB – 029 z dnia 21.11.2024 wraz z załącznikiem nr 1
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Grubość	≥ 5,0 mm
Grubość warstwy izolacyjnej pod osnową	≥ 3,0 mm
Giętkość, badana na wałku ø 30 mm	≤ -20 °C
Prześlakliwość według IBDiM	≥ 0,8 MPa
Nasiakliwość	≤ 0,5 % (m/m)
Siła zrywająca przy rozciąganiu - wzdłuż	≥ 1000 N
- w poprzek	≥ 800 N
Wydłużenie przy zerwaniu - wzdłuż	≥ 40 %
- w poprzek	≥ 45 %
Siła zrywająca przy rozdzielaniu - wzdłuż	≥ 250 N
- w poprzek	≥ 200 N
Siła zrywająca styki arkuszy papy	≥ 500 N
Przyczepność do podłoża badana metodą „pull-off”	≥ 0,50 MPa
Wytrzymałość na ścinanie	≥ 0,20 MPa
Odporność na działanie podwyższonej temperatury, 2h	≥ 100 °C
Masa polimeroasfaltowa wytopiona z papy zgrzewalnej EP 5 PERFORMA PL	
Temperatura mięknięcia wg metody PIK, elastomeroasfalt (SBS)	≥ 90 °C
Temperatura łamliwości wg Fraassa	≤ -20 °C

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:
Manager Business Development
Piotr Muszyński

Pass, 22.11.2024


mgr inż. Piotr Muszyński
Business Development Manager

Soprema Polska Sp. z o.o.