

# DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr WPBPL214

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

**SOPRALENE 250 S5W**

Papa nawierzchniowa zgrzewalna, modyfikowana elastomerem SBS

Zamierzone zastosowania:

a) Izolacja wodochronna dachów, podlegająca badaniu reakcji na ogień,  
b) Izolacja wodochronna dachów podlegająca badaniu działania ognia zewnętrznego,  
c) Izolacja wodochronna dachów,  
d) Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych podlegające badaniu reakcji na ogień,  
e) Wyroby do izolacji przeciwwilgociowej budynków łącznie z wyrobami do izolacji przeciwwodnej części podziemnych

Producent:

Soprema Polska Sp. z o.o. ul. Stefana Batorego 7, Pass, 05-870 Błonie

Systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system 3 w zakresie zastosowań: a), b), d)  
system 2+ w zakresie zastosowań: c), e)

Normy zharmonizowane:

EN 13707:2004 + A2:2009, EN 13969:2004 + EN 13969:2004 / A1:2006

Jednostki notyfikowane:

Kiwa Polymer Institut GmbH - jednostka notyfikowana nr 1119 w systemie 2+  
Instytut Techniki Budowlanej - jednostka notyfikowana nr 1488 w systemie 3  
CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) - jednostka notyfikowana nr 0679 w systemie 3

Deklarowane właściwości użytkowe:


ZASADNICZE CHARAKTERSYTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA EN 13707:2004 + A2:2009	
Odporność na działanie ognia zewnętrznego	B ROOF (t1)		
Reakcja na ogień	E		
Wodoszczelność (met. A)	spełnia wymagania		
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż		1200 ± 300 N/50 mm
	w poprzek		900 ± 200 N/50 mm
Odporność na przerastanie korzeni	NPD		
Odporność na obciążenie statyczne (met. A)	20 kg		
Odporność na uderzenie	1750 mm		
Wytrzymałość na rozdzieranie	wzdłuż		≥ 200 N
	w poprzek		≥ 200 N
Wytrzymałość złącza	wytrzymałość złączy na oddzieranie		NPD
	wytrzymałość złączy na ścinanie		≥ 800 N/50 mm
Trwałość	Giętkość w niskiej temperaturze po starzeniu termicznym		NPD
	Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze po starzeniu termicznym	90°C	
Giętkość	-25°C		
Substancje niebezpieczne	NPD		

ZASADNICZE CHARAKTERSYTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA EN 13969:2004 + EN 13969:2004 / A1:2006	
Reakcja na ogień	E		
Wodoszczelność (met. A)	spełnia wymagania		
Odporność na uderzenie	1750 mm		
Wytrzymałość złącza	wytrzymałość złączy na oddzieranie		NPD
	wytrzymałość złączy na ścinanie		≥ 800 N/50 mm
Giętkość w niskiej temperaturze	-25°C		
Wytrzymałość na rozciąganie	wzdłuż		1200 ± 300 N/50 mm
	w poprzek		900 ± 200 N/50 mm
Odporność na obciążenie statyczne (met. B)	20 kg		
Wytrzymałość na rozdzieranie	wzdłuż		≥ 200 N
	w poprzek		≥ 200 N
Trwałość	Wodoszczelność po sztucznym starzeniu		spełnia wymagania
	Odporność chemiczna		NPD
Substancje niebezpieczne	NPD		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:  
Cezary Szyjka  
Kierownik Działu Technicznego

Pass, 24.05.2022

Soprema Polska Sp. z o.o.  
  
Cezary Szyjka  
Kierownik Działu Technicznego