

KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr. MISFR133

wydanie g nr. MISFR133.g.PL 01-2023 z dnia 27.11.2023
anuluje i zastępuje wydanie nr. MISFR133.f.PL z dnia 30.11.2020

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego: **Roztwory asfaltowe do gruntowania betonu pod nawierzchnie mostowe Asfaltowy środek gruntujący ELASTOCOL 500 do obiektów mostowych**
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego **Asfaltowy środek gruntujący ELASTOCOL 500**
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Do gruntowania podłoża z betonu cementowego przed układaniem papy EP5 PERFORMA PL. W budownictwie komunikacyjnym w zakresie drogowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń, kolejowych obiektów inżynierskich bez ograniczeń, obiektów budowlanych kolei miejskiej „metra” bez ograniczeń**
4. Nazwa i adres siedziby producenta: **SOPREMA SAS 14 Rue de Saint Nazaire, 67025 Strasbourg Cedex 1, Francja**
- miejsce produkcji wyrobu: **SOPREMA SAS 14 Rue de Saint Nazaire, 67025 Strasbourg Cedex 1, Francja**
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: **SOPREMA Polska Sp. z o.o.; Pass ul. Stefana Batorego 7, 05-870 Błonie**
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **system 2+**
7. Krajowa specyfikacja techniczna: **PN-B-24620:1998+PN-B-24620:1998/Az1:2004**
Polska norma wyrobu:
- Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, **Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (IMBiGS) Oddział Zamiejscowy w Katowicach, Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” numer akredytacji: AB008 sprawozdanie z badań nr 41/19/65/E-1**
8. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA	DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE
Czas wysychania w h	Nie dłużej niż 3
czas wypływu – wartość średnia (kubek wypływowo nr 4), s (w temperaturze 23±0,5°C)	30
zawartość wody, % (m/m)	0,00
Temperatura zapłonu – wartość średnia, °C	32,5


9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne ze wszystkimi wymienionymi w pkt.8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał:
Manager Bussines Development
Piotr Muszyński

Pass, 27.11.2023

mgr inż. Piotr Muszyński
Business Development Manager

Soprema Polska Sp. z o.o.


.....
(podpis osoby upoważnionej)