

ZAKOŃCZENIE KOMINKA WENTYLACYJNEGO

KARTA PRODUKTU NR: TOP-KOM-WENT/01-2012

wydanie pierwsze 2012

PREZENTACJA

ZAKOŃCZENIE KOMINKA WENTYLACYJNEGO – ciśnieniowy odlew z polipropylenu, element wykończeniowy służący zakończeniu kominków wentylacyjnych z PVC i TPO. Odporny na uszkodzenia mechaniczne, działanie warunków atmosferycznych, niskich temperatur.

WYMIARY

		Typ standard	Typ trąbka
Srednica kapturka	(mm)	100	70
Wysokość kapturka	(mm)	80	140
Kolor		czarny	

WYKONANIE

ZAKOŃCZENIE KOMINKA WENTYLACYJNEGO nakłada się na zakończenie króćca kominka wentylacyjnego.

FORMA DOSTAWY I MAGAZYNOWANIE

KOMINEK WENTYLACYJNY jest dostarczany w kartonowym opakowaniu zbiorczym w ilości 10 szt. Kartony należy przechowywać w suchym miejscu.

CERTYFIKATY

Zakład produkcyjny spełnia wymogi certyfikatów:

UNI EN ISO 9001:2000**UNI EN ISO 14001:2004**

UWAGI

W związku z własnościami membrany, **NIE podlega wymaganiom dyrektywy EEC 79/831** regulującym niebezpieczne substancje. Jeśli produkt będzie w formie odpadu, zalecamy wysłanie go do autoryzowanych wysypisk lub do spalarni z piecem do spalania śmieci wyposażonym w komorę i system oczyszczania spalin.