

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

nr. WPBNL001

wydanie b nr WPBNL001.b.PL / 01-2020 z dnia 30.11.2020 anuluje i zastępuje WPBNL001.a.PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu:

SOPREFLEX XP

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby podkładowe pod nieciągłe pokrycia dachowe

3. Producent:

Soprema BV, Geeuwkade 21 - 8651 AA IJlst, Pays-Bas

4. Upoważniony przedstawiciel

nie dotyczy

5. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

system oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 3

6a. Norma zharmonizowana

EN 13859-1: 2014

Jednostka lub jednostki notyfikowane

SGS INTRON Certificatie B.V. (jednostka notyfikowana nr 0958)

**SOPREMA**

Rozwiązania dla izolacji bitumicznych

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI	WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE	JEDNOSTKA MIARY	ZHARMONIZOWANA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Reakcja na ogień	NPD	-	EN 13859-1: 2014
Odporność na przesiąkanie wody	≥ 200	mm/24h	
Maksymalna siła rozciągająca (MDV) - wzdłuż - w poprzek	300 ± 20% 300 ± 20%	N/50 mm	
Wydłużenie (MDV) - wzdłuż - w poprzek	45 ± 15% 55 ± 15%	%	
Wytrzymałość na rozdzieranie (gwoździem) (MDV) - wzdłuż - w poprzek	225 ± 25% 225 ± 25%	N	
Giętkość w niskiej temperaturze	-20	°C	
Trwałość: odporność na przesiąkanie wody maksymalna siła rozciągająca - wzdłuż - w poprzek wydłużenie - wzdłuż - w poprzek	≥ 200 200 ± 20% 200 ± 20% 35 ± 15% 35 ± 15%	mm/24h N/50 mm N/50 mm % %	
Substancje niebezpieczne			

MDV – wartość deklarowana przez producenta łącznie z deklarowaną tolerancją

MLV – Wartość graniczna producenta, może być wartością minimalną lub maksymalną, zgodnie z ustaleniami dla właściwości wyrobów.

NPD – właściwość użytkowa nieokreślana

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 305/2011 oraz rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 574/2014 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał: kierownik Działu Technicznego Dariusz Stefaniak

Pass, dnia 30.11.2020 roku

(miejsce i data wystawienia)

Dariusz Stefaniak

 SOPRASSISTANCE
 Kierownik Techniczny
 Specjalista Membrany PCV i TPO

(podpis osoby upoważnionej)

Soprema Polska Sp. z o.o. • Stefana Batorego 7 • Pass • 05-870 • Błonie
 Tel.: +48 22 436 93 02 • Fax: +48 22 436 93 06
 E-mail: biuro@soprema.pl • www.soprema.pl
 NIP: 778-11-19-419 • REGON: 630703900 • KRS: 0000163897
 Konto bankowe: Societe Generale 43184000072213616008101819
 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy • XIII Wydział Gospodarczy KRS
 Wysokość Kapitału Zakładowego: 12 000 000 PLN

**SOPREMA**